

CRI-A

• **GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO ARTICULADA**

• **FOLDERING REMOTE CONTROL OFFSET DISC HARROW**

• **RASTRA ARADORA INTERMEDIARIA CONTROL REMOTO (HIDRAULICA) PLEGABLE**



MANCAL
AXI
FORT
SUA MAIOR GARANTIA



BIA  **Baldan**

www.baldan.com.br

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
- High strength tubular frame.
- Estructura de vigas tubulares de alta resistencia.



- Mola estabilizadora.
- Stabilization spring.
- Resorte estabilizador.



- Sistema de articulação por pistão hidráulico.
- Articulation system by hydraulic piston.
- Sistema de articulación por pistón hidráulico.



- Mancal Axial "AXI FORT" com proteção.
- Axial bearing with protection.
- Cojinete (chumacera) Axial modelo "AXI FORT", con protección.



- Discos côncavos: 26" - 28" / 6,0 - 7,5.
- Spherical disc blade: 26" - 28" / 6,0 - 7,5.
- Discos côncavos: 26" - 28" / 6,0 - 7,5.



- Pneu Simples 400 x 60.
- Single ground wheel 400 x 60.
- Neumático Simples 400 x 60.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	CRI-A 40	CRI-A 44	CRI-A 48
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	40	44	48
Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (φ)	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (φ)	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	5290	5840	6390
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamiento entre discos (mm)	270	270	270
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	150 - 250	150 - 250	150 - 250
Peso aproximado 26" / Estimated weight 26" / Peso aproximado 26" (Kg)	-	-	-
Peso aproximado 28" / Estimated weight 28" / Peso aproximado 28" (Kg)	5440	5650	6000
Rodeiro simples / Single ground wheel / Neumático simples	400 x 60	400 x 60	400 x 60
Discos côncavos / Spherical disc blade / Discos côncavos 26" - 28" (mm)	6,0 e 7,5	6,0 e 7,5	6,0 e 7,5
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	240 - 260	264 - 280	288 - 303



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 • Nova Matão • CEP: 15993-000 • Matão/SP. • Brasil • Fone: (0**16) 3221-6500 • Fax: (0**16) 3382-6500
Home Page: www.baldan.com.br • e-mail: sac@baldan.com.br • e-mail: export@baldan.com.br

• Revisão: 02 - Impresso em Agosto 2012 • Revision: 02 - Printed in August 2012 • Revisión: 02 - Impreso en Agosto 2012

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.